



Artículo **Typhoon Low**
 Categoría **S3 SRC**
 Tallas **36 - 47**
 Ancho Horma **11**
 Peso (medio par, talla 42) **530 gr**
 Libre de metal **Si**
 Certificación **CE**

E·LITE collection

CORTE	Piel flor Nubuck impermeable con puntera reforzada en tejido anti abrasión
FORRO	En poliamida, con absorción rápida de la humedad, antibacteriana, altamente transpirable. Asegura un mejor confort durante toda la jornada laboral. Óptima resistencia a la abrasión
PUNTERA	En material compuesto amagnético, 50% más ligero que el acero
PANTILLA ANTIPERFORACION	Amagnética en material compuesto, 40% más ligera y flexible respecto a las plantillas de acero. Al mismo tiempo garantiza una mayor protección cubriendo el 100% de la superficie plantar. Certificación EN ISO 12568:2010
PLANTILLA INTERIOR	En poliuretano 10mm expandido, perforada con tejido antibacteriano
SUELA	Óptima absorción de las tensiones sobre la columna vertebral, gracias a la utilización de PU expandido combinando el efecto memoria y la superficie cóncava del área

	Requisito EN ISO 20345:2011	Risultato ottenuto
CORTE		
Permeabilidad al vapor	mg/cmq*h ≥ 0,8	4,7
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq ≥ 15	42,8
FORRO		
Permeabilidad al vapor	mg/cmq*h ≥ 2	11,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq ≥ 20	97,7
PUNTERA		
Resistencia al impacto: espacio libre	mm ≥ 14	14
Resistencia a la compresión: espacio libre	mm ≥ 14	14
PLANTILLA ANTIPERFORACION		
Resistencia a la perforación (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
RESISTENCIA ELECTRICA		
- en ambiente húmedo (85% humedad relativa)	MΩ ≥ 0,1	300
- en ambiente seco (30% humedad relativa)	MΩ ≤ 1000	650
SUELA		
Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm ³ ≤ 150	45
Resistencia a la flexión: aumento de la talla	mm ≤ 4	1,5
Resistencia a los hidrocarburos: variación de los volúmenes	% ≤ 12	1,1
Absorción de energía en el talón	J ≥ 20	23
Coefficiente de adherencia sobre	tacco a 7° ≥ 0,13	0,15
suelo en acero lubricado con glicerina	en plano ≥ 0,18	0,19
Coefficiente de adherencia sobre	tacco a 7° ≥ 0,28	0,33
suelo cerámico lubricado con detergente	en plano ≥ 0,32	0,46



