

Guante contra el frío recubierto de HPT™

Descripción

- Guante sin costuras para trabajos en ambientes y contacto con frío
- Palma y medio dorso recubierto con tecnología HPT (Hydropellent Technology Sponge Touch™)
- Superficie rugosa para mayor agarre y manejo de piezas húmedas
- Repele aceites y grasas
- Buena ergonomía, seguridad de agarre y confort

Calidad

- Soporte sin costuras de Nylon®
- Interior de vulvizo acrílico / algodón galga 10
- Recubierto de vinilo HPT™ (Hydropellent Technology Sponge Touch™)

Color

- Soporte y recubrimiento negro

Marca CE



- EPI, Categoría II
- EN 420:2003
Guantes de protección.
Requisitos generales y métodos de ensayo

EN 388



3231

- EN 388/2003:
Protección contra riesgos mecánicos
- | | |
|------------------------------|-----|
| Resistencia a la abrasión | 3/4 |
| Resistencia al corte | 2/5 |
| Resistencia al rasgado | 3/4 |
| Resistencia a la perforación | 1/4 |

EN 511



010

- EN 511
Guante de protección contra el frío
- | | |
|--|-----|
| Aislamiento térmico contra el frío convectivo | 0/4 |
| Resistencia térmica contra el frío de contacto | 1/4 |
| Resistencia a la penetración de agua | 0/1 |



- Apto para contacto con alimentos
Directiva 1935/2004/CE

Tallas

- 8 – 11

Embalaje

- 60 pares / caja
- 12 pares / paquete

Fabricante

ASATEX AG, August-Borsig-Str. 2, D-50126 Bergheim (Alemania)



Versión: 25/01/2017

ASATEX Protección Laboral, S.L.

Tel. +34 93 560 36 11 Fax +34 93 560 63 72

info@asatex.com • www.asatex.com

P.I. La Creueta • C/ Alguer • Parcela 3, Nave 3C y 3D • E-08130

Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)

Grupo-**ASATEX**

Expertos en Protección Laboral