FICHA TÉCNICA

Fórmula: *0049*
Emisión: *18/03/2015*
Revisión: *29/05/2017*
Versión: *10*

Producto: *Quilma-Clean*

1. Memoria de calidad

Enérgico desengrasante de base agua y naturaleza alcalina, reforzado CON tensioactivos para eliminar grasas y aceites de origen vegetal y animal, en cualquier tipo de superficie lavable y compatible con el carácter alcalino del producto. Pulverizar la zona a tratar, aclarándose posteriormente con agua, dejando un espacio de tiempo intermedio para que el producto pueda actuar.

2. Forma de empleo

Se puede eliminar grasa y suciedad de: cocinas, hornos, vitrocerámicas, etc… azulejos, terrazos no tratados, baños, aseos, puertas esmaltadas y todo tipo de superficies lavables. Pretratamiento de manchas en la ropa, previo al lavado de la misma en lavadora automática, a mano, etc.

3. Aplicaciones

Aplicar *uso profesional en general.*

No aplicar *en cualquier otro uso.*

4. Envases estándar

Se envasará en cualquier volumen, en función de las necesidades.

5. Consejos de seguridad

Reglamento nº1272/2008 (CLP):

Indicaciones de peligro:
Peligro

Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Consejos de prudencia:

P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico
P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011)

Sustancias que contribuyen a la clasificación

Alcoholes, C12-13- ramificados y lineales, etoxilados (> 5 - < 15 EO); Hidroxido de sodio

Información suplementaria:

EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica

6. Transporte

ADR/RID: *UN1760 LÍQUIDO CORROSIVO,N.E.P. (Hidroxido de sodio)*

Marítima (IMDG): *UN1760 LÍQUIDO CORROSIVO,N.E.P. (Hidróxido de sodio)*

Avión (ICAO/IATA): *UN1760 LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (Hidróxido de sodio).*

Este producto debe ser almacenado, manipulado y empleado de acuerdo con una buena práctica de higiene industrial y en conformidad a cualquier regulación local. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican sin tener primero una instrucción por escrito de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.